


CEWELD E 11018-H

TYPE	Basisch beklede offshore elektrode voor fijnkorrelige hoge rekgrens staalsoorten								
TOEPASSINGEN	Ontwikkeld voor het lassen van fijnkorrelige hoge rekgrens staalsoorten (>690MPa) in offshore toepassingen.								
EIGENSCHAPPEN	CEWELD E 11018-H is een met Mn, Ni, Cr en Mo gelegeerde basisch beklede elektrode voor het lassen van laaggelegeerd staal met vloeigrens > 690 MPa. Scheurbestendig en zeer geschikt voor lage temperaturen. Ductiliteit tot -60°C. Voorverwarming, interpasstemperatuur en nabehandeling zoals vereist voor het basismetaal. Waterstofgehalte: HD < 3 ml / 100 g lasmetaal. CEWELD E 11018-H is verpakt in de beste meerlaagse vacuümverpakking in zijn klasse om kostbaar en tijdrovend herdrogen van de elektroden te voorkomen.								
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.5: E 11018-M							
	EN ISO	18275-A: E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5							
	F-nr	4							
	FM	2							
GESCHIKT VOOR	Reh < 690 MPa Iso 15608: 3.2 (460 < Reh ≤ 690 MPa) 1.8914, 1.8927, 1.8931, 1.8928, 1.7147, 1.7149, 1.8734 S620Q, S620QL, S690Q, S690QL, S620QL1-S690QL1, 20MnCr65, 28CrMn4-3 L480 - L550, X65, X80, X90, X100 ASTM A 514 Gr. F, H, Q; A 709 Gr. 100 Type B, E, F, H, Q; A 709 Gr. HPS 100W Weldox 700, Dillimax 690, Hardox, Naxtra 63, Naxtra 70, Optim 700 mc plus, Weldox 500, Hardox, Domex 460 MC, Domex 500 MC, Domex 550 MC, Domex 600 MC, Domex 650 MC, Domex 700 MC, Hardox 400, XAR 400, Dillidur 400, Oceanfit 100, Oceanfit 690, alform plate 620 M, 700 M, aldur 620 Q, 620 QL, 620 QL1, aldur 700 Q, 700 QL, 700 QL1								
GOEDKEURINGEN	CE, DNV, Lloyds								
LASPOSITIES									
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	Cu	Nb
	0.056	0.34	1.42	0.28	2.27	0.304	0.01	0.06	0.006
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness		
					-60°C	-40°C			
	As Welded	730	810	22	75	90	HRc		
HERDROGEN	400°C / 1 hr								
GAS ACC. EN ISO 14175									



CEWELD E 11018-H

E 11018-H 2,5 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	1,6	8720663416582

E 11018-H 3,2 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,8	8720663416605

E 11018-H 4,0 X 350MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Can	2,8	8720663416629